

RURKA Z OKRĄGŁĄ ROZETĄ



na zdjęciu rurka z okrągłą rozetą z oringiem 603000084

PRZEZNACZENIE

Rozeta z rurką to element umożliwiający maskowanie otworów stanowiących wyrowadzenie rur instalacji c.o. ze ściany do grzejnika.

Rozeta przeznaczona jest zarówno do pojedynczych zaworów jak i zaworów o rozstawie podłączenia 50 mm (np. zaworów serii Duo-plex) i rur o średnicy do 20mm.

UWAGA! Montaż rozety i rurki należy wykonać przed podłączeniem grzejnika do instalacji.

Rozeta dostępna w kolorach: biały, chrom, czarny, czarny mat, technoline, stal, antyczna miedź, antyczny mosiądz, złoto błyszczące.

Na zamówienie specjalne także w kolorach palety RAL oraz wykończeniach strukturalnych.

PARAMETRY TECHNICZNE

Materiał	mosiądz
Średnica wewn. rurki	20 mm
Średnica otworu wewn. rozety	22 mm
Wymiary rurki	Ø22x1x80 mm
Wymiary rozety	Ø45x22x8 mm
Obszary zastosowania	rury PE / PEX , Cu, Stal
Gwarancja	2 lata

NUMERY KATALOGOWE

603000084 - RURKA Ø22MM Z OKRĄGŁĄ ROZETĄ Z ORINGIEM Ø22X45 - CHROM

603000083 - RURKA Ø22MM Z OKRĄGŁĄ ROZETĄ Z ORINGIEM Ø22X45 - BIAŁA

603000083.RAL9005 - RURKA Ø22MM Z OKRĄGŁĄ ROZETĄ Z ORINGIEM Ø22X45 - CZARNY

603000083.RAL90051 - RURKA Ø22MM Z OKRĄGŁĄ ROZETĄ Z ORINGIEM Ø22X45 - CZARNY MAT

*wszystkie nr katalogowe produktów są dostępne na stronie internetowej produkty.schlösser.com.pl

1/1