



KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr 512.2021.07

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

ZŁĄCZKA ZACISKOWA DO PEX

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

602600001 - ZŁĄCZKA ZACISKOWA DO PEX GW 3/4 - 16x2. NIKLOWANA
 602600001.01 - ZŁĄCZKA ZACISKOWA DO PEX GW3/4 x 16x2 - CHROM
 602600001.02 - ZŁĄCZKA ZACISKOWA DO PEX GW3/4 x 16x2 - SATYNA
 602600001.03 - ZŁĄCZKA ZACISKOWA DO PEX GW3/4 x 16x2 - STAL
 602600001.06 - ZŁĄCZKA ZACISKOWA DO PEX GW3/4 x 16x2 - BIAŁA
 602600001.10 - ZŁĄCZKA ZACISKOWA DO PEX GW3/4 x 16x2 - ANTYCZNY MOSIĄDZ
 602600001.RAL7016 - ZŁĄCZKA ZACISKOWA DO PEX 16x2 x GW3/4 - SZARY ANTRACYTOWY
 602600001.RAL7040 - ZŁĄCZKA ZACISKOWA DO PEX 16x2 x GW3/4 - POPIELATY PIRYTOWY
 602600001.RAL9004 - ZŁĄCZKA ZACISKOWA DO PEX 16x2 x GW3/4 - CZARNY SYGNAŁOWY
 602600001.RAL9005 - ZŁĄCZKA ZACISKOWA DO PEX 16x2 x GW3/4 - CZARNA
 602600001.RAL90051 - ZŁĄCZKA ZACISKOWA DO PEX 16x2 x GW3/4 - CZARNY MAT
 602600001.RAL9006 - ZŁĄCZKA ZACISKOWA DO PEX 16x2 x GW3/4 - SREBRNY ALUMINIOWY

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Do instalacji centralnego ogrzewania do 120°C i ciśnieniu nominalnym 1MPa.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

Nazwa i adres siedziby producenta: Schlosser Heiztechnik Gruppe Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. ul. Partnerska 19, 62 – 010 Główna	Miejsce produkcji wyrobu: Schlosser Heiztechnik Gruppe Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. ul. Partnerska 19, 62 - 010 Główna
--	---

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: Nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 4

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu:

PN-EN 1253-3:2004, Miedź i stopy miedzi -- Łączniki instalacyjne -- Część 3: Łączniki do rur z tworzyw sztucznych z końcówkami zaciskowymi

7b. Krajowa ocena techniczna:

Nie dotyczy

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Maksymalna temperatura czynnika grzewczego	120°C	
Maksymalne ciśnienie robocze	1 MPa	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisała:

Olena Zbroszczyk – Prezes

PREZES ZARZĄDU

Olena Zbroszczyk


SCHLÖSSER HEIZTECHNIK
 Gruppe Polska spółka z ograniczoną
 odpowiedzialnością sp.k.
 ul. Partnerska 19, 62-010 Główna
 NIP 7831658272 REGON 301405072