

## KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr 513.2021.07



1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

### ZŁĄCZKA ZACISKOWA DO RURY Z TWORZYWA SZTUCZNEGO

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

602600013.02 - ZŁĄCZKA ZACISKOWA DO RURY Z TWORZYWA SZTUCZNEGO M22x1.5 - 16x2 KWADRATOWA - SATYNA;  
 602600013.03 - ZŁĄCZKA ZACISKOWA DO RURY Z TWORZYWA SZTUCZNEGO M22x1.5 - 16x2 KWADRATOWA - STAL;  
 602600013.04 - ZŁĄCZKA ZACISKOWA DO RURY Z TWORZYWA SZTUCZNEGO M22x1.5 - 16x2 KWADRATOWA - ZŁOTO;  
 602600013.05 - ZŁĄCZKA ZACISKOWA DO RURY Z TWORZYWA SZTUCZNEGO M22x1.5 - 16x2 KWADRATOWA - ZŁOTO-MAT;  
 602600013.10 - ZŁĄCZKA ZACISKOWA DO RURY Z TWORZYWA SZTUCZNEGO M22x1.5 - 16x2 KWADRATOWA - ANTYCZNY MOSIĄDZ;  
 602600013.11 - ZŁĄCZKA ZACISKOWA DO RURY Z TWORZYWA SZTUCZNEGO M22x1.5 - 16x2 KWADRATOWA - ANTYCZNA MIEDŹ;  
 602600015 - ZŁĄCZKA ZACISKOWA DO RURY Z TWORZYWA SZTUCZNEGO M22x1.5 - 16x2 KWADRATOWA - BIAŁA;  
 602600023.02 - ZŁĄCZKA ZACISKOWA DO RURY Z TWORZYWA SZTUCZNEGO M22x1.5 - 16x2 SZEŚCIOKĄTNA - satyna;  
 602600023.03 - ZŁĄCZKA ZACISKOWA DO RURY Z TWORZYWA SZTUCZNEGO M22x1.5 - 16x2 SZEŚCIOKĄTNA - stal;  
 602600023.04 - ZŁĄCZKA ZACISKOWA DO RURY Z TWORZYWA SZTUCZNEGO M22x1.5 - 16x2 SZEŚCIOKĄTNA - złoto;  
 602600023.05 - ZŁĄCZKA ZACISKOWA DO RURY Z TWORZYWA SZTUCZNEGO M22x1.5 - 16x2 SZEŚCIOKĄTNA - złoto-mat;  
 602600023.10 - ZŁĄCZKA ZACISKOWA DO RURY Z TWORZYWA SZTUCZNEGO M22x1.5 - 16x2 SZEŚCIOKĄTNA - antyczny mosiądz;  
 602600023.11 - ZŁĄCZKA ZACISKOWA DO RURY Z TWORZYWA SZTUCZNEGO M22x1.5 - 16x2 SZEŚCIOKĄTNA - antyczna miedź;  
 602600023.C29 - ZŁĄCZKA ZACISKOWA DO RURY Z TWORZYWA SZTUCZNEGO M22x1.5 - 16x2 SZEŚCIOKĄTNA - CREAM C29;  
 602600023.RAL9005 - ZŁĄCZKA ZACISKOWA DO RURY Z TWORZYWA SZTUCZNEGO M22x1.5 - 16x2 SZEŚCIOKĄTNA - CZARNY (RAL9005);  
 602600025 - ZŁĄCZKA ZACISKOWA DO RURY Z TWORZYWA SZTUCZNEGO M22x1.5 - 16x2 SZEŚCIOKĄTNA - biała;  
 602600026 - ZŁĄCZKA ZACISKOWA DO RURY Z TWORZYWA SZTUCZNEGO M22x1.5 - 16x2 SZEŚCIOKĄTNA - chrom;  
 602600043.02 - ZŁĄCZKA ZACISKOWA DO RURY Z TWORZYWA SZTUCZNEGO GW M22x1.5 - 17x2,75 - SATYNA;  
 602600043.03 - ZŁĄCZKA ZACISKOWA DO RURY Z TWORZYWA SZTUCZNEGO GW M22x1.5 - 17x2,75 - STAL;  
 602600043.04 - ZŁĄCZKA ZACISKOWA DO RURY Z TWORZYWA SZTUCZNEGO GW M22x1.5 - 17x2,75 - ZŁOTO;  
 602600043.10 - ZŁĄCZKA ZACISKOWA DO RURY Z TWORZYWA SZTUCZNEGO GW M22x1.5 - 17x2,75 - ANTYCZNY MOSIĄDZ;  
 602600043.11 - ZŁĄCZKA ZACISKOWA DO RURY Z TWORZYWA SZTUCZNEGO GW M22x1.5 - 17x2,75 - ANTYCZNA MIEDŹ;  
 602600043.RAL10131 - ZŁĄCZKA ZACISKOWA DO RURY Z TWORZYWA SZTUCZNEGO GW M22x1.5 - 17x2,75 - PERŁOWY BIAŁY MAT;  
 602600043.RAL7016 - ZŁĄCZKA ZACISKOWA DO RURY Z TWORZYWA SZTUCZNEGO GW M22x1.5 - 17x2,75 - SZARY ANTRACYTOWY;  
 602600043.RAL7022 - ZŁĄCZKA ZACISKOWA DO RURY Z TWORZYWA SZTUCZNEGO GW M22x1.5 - 17x2,75 - SZARY CIEMNY;  
 602600043.RAL9001 - ZŁĄCZKA ZACISKOWA DO RURY Z TWORZYWA SZTUCZNEGO GW M22x1.5 - 17x2,75 - BIAŁY PERŁOWY;  
 602600043.RAL9003 - ZŁĄCZKA ZACISKOWA DO RURY Z TWORZYWA SZTUCZNEGO GW M22x1.5 - 17x2,75 - BIAŁY SYGNAŁOWY;  
 602600043.RAL90031 - ZŁĄCZKA ZACISKOWA DO RURY Z TWORZYWA SZTUCZNEGO GW M22x1.5 - 17x2,75 - BIAŁY SYGNAŁOWY MAT;  
 602600043.RAL9005 - ZŁĄCZKA ZACISKOWA DO RURY Z TWORZYWA SZTUCZNEGO GW M22x1.5 - 17x2,75 - CZARNA;  
 602600043.RAL90051 - ZŁĄCZKA ZACISKOWA DO RURY Z TWORZYWA SZTUCZNEGO GW M22x1.5 - 17x2,75 - CZARNY MAT;  
 602600043.RAL9011 - ZŁĄCZKA ZACISKOWA DO RURY Z TWORZYWA SZTUCZNEGO GW M22x1.5 - 17x2,75 - CZARNY GRAFITOWY MAT;  
 602600043.RAL90161 - ZŁĄCZKA ZACISKOWA DO RURY Z TWORZYWA SZTUCZNEGO GW M22x1.5 - 17x2,75 - BIAŁY BESKIDZKI MAT;  
 602600044 - ZŁĄCZKA ZACISKOWA DO RURY Z TWORZYWA SZTUCZNEGO GW M22x1.5 - 17x2,75 - NIKLOWANA;  
 602600045 - ZŁĄCZKA ZACISKOWA DO RURY Z TWORZYWA SZTUCZNEGO GW M22x1.5 - 17x2,75 - BIAŁA;  
 602600046 - ZŁĄCZKA ZACISKOWA DO RURY Z TWORZYWA SZTUCZNEGO GW M22x1.5 - 17x2,75 - CHROM;  
 602600047 - ZŁĄCZKA ZACISKOWA DO RURY Z TWORZYWA SZTUCZNEGO GW M22x1.5 - 17x2,75 - TECHNOLINE

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Do instalacji centralnego ogrzewania do 120°C i ciśnieniu nominalnym 1MPa.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

Nazwa i adres siedziby producenta: Schlosser Heiztechnik Gruppe Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. ul. Partnerska 19, 62 - 010 Główna	Miejsce produkcji wyrobu: Schlosser Heiztechnik Gruppe Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. ul. Partnerska 19, 62 - 010 Główna
--	---

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: Nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 4

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu:

PN-EN 1253-3:2004, Miedź i stopy miedzi -- Łączniki instalacyjne -- Część 3: Łączniki do rur z tworzyw sztucznych z końcówkami zaciskowymi

7b. Krajowa ocena techniczna: Nie dotyczy

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Maksymalna temperatura czynnika grzewczego	120°C	
Maksymalne ciśnienie robocze	1 MPa	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.


**PREZES ZARZĄDU**

Olena Zbroszczyk



W imieniu producenta podpisała:

Olena Zbroszczyk – Prezes

  
**SCHLÖSSER HEIZTECHNIK**  
 Gruppe Polska spółka z ograniczoną  
 odpowiedzialnością sp.k.  
 ul. Partnerska 19, 62-010 Główna  
 NIP 7831658272 REGON 301405072