

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr 019SH.2021.11

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

ODPŁYW LINIOWY PLATINUM

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

606500001 – OD PŁY W LINIOWY PLATINUM 600mm SH; 606500001.RAL90051 – OD PŁY W LINIOWY PLATINUM 600mm SH CZARNY MAT; 606500002 – OD PŁY W LINIOWY PLATINUM 700mm SH; ; 606500002.RAL90051 – OD PŁY W LINIOWY PLATINUM 700mm SH CZARNY MAT; 606500003 – OD PŁY W LINIOWY PLATINUM 800mm SH; 606500003.RAL90051 – OD PŁY W LINIOWY PLATINUM 800mm SH CZARNY MAT

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Przeznaczony jest do odprowadzania wody z powierzchni posadzki do instalacji kanalizacyjnej wewnątrz budynku.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

Nazwa i adres siedziby producenta: Schlosser Heiztechnik Gruppe Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. ul. Partnerska 19, 62 – 010 Główna	Miejsce produkcji wyrobu: Schlosser Heiztechnik Gruppe Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. ul. Partnerska 19, 62 – 010 Główna
--	---

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:

Nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 4

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu:

PN-EN 1253-1:2015-03 Wpusty ściekowe w budynkach -- Część 1: Podłogowe wpusty ściekowe z uszczelnieniem klapowym na głębokości co najmniej 50 mm

7b. Krajowa ocena techniczna:

Nie dotyczy

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Wytrzymałość na obciążenie	klasa K3	
Wielkości nominalne odpływów	DN40 z redukcją na DN50	
Zasyfonowanie	tak, wyjmowane	
Materiały	Stal nierdzewna, guma, tworzywo sztuczne	
Wymiary(Dł./szer./głęb.)	600/70/80mm - 606500001; 606500001.RAL90051 700/70/80mm - 606500002; 606500002.RAL90051 800/70/80mm - 606500003; 606500003.RAL90051	
Możliwość oczyszczania	Spełnia	
Właściwości przeciwdziałające zapychaniu się	Spełnia	
Odporność na cykliczne działanie temperatury	Spełnia	
Wodoszczelność korpusu	Spełnia	
Wysokość zamknięcia wodnego	Spełnia	
Przepływ wody przez kratę	Spełnia	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisała:

Olena Zbroszczyk – Prezes
Główna, dnia 17.11.2021

PREZES ZARZĄDU

Olena Zbroszczyk


SCHLÖSSER HEIZTECHNIK
 Gruppe Polska spółka z ograniczoną
 odpowiedzialnością sp.k.
 ul. Partnerska 19, 62-010 Główna
 NIP 7831658272 REGON 301405072